

Tekniskt datablad

Förmontering balk för solpanelsmodulmontering, öppna utrymmen

Artikelnummer: 5901566



Förmonterad balk i fint, medelgrovt eller grovt utförande för montering av solpanelssystem på öppna utrymmen tillsammans med balkprofiler och änd-/mellanklämmor. Montering med nerslagsprofiler i mark eller med stödfötter på betongfundament.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5901566
Typ	VT 30L FT
Beteckning 1	Förmonterat stativ
Beteckning 2	för mark
Tillverkare:	OBO
Dimension	3104x91x2387
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3750 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagg till grind	84,6355 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Förmontering balk för solpanelsmodulmontering, öppna utrymmen

Artikelnummer: 5901566



Mått



Längd	3 104 mm
Bredd	93 mm
Höjd	2 387 mm
Mått H	2 387 mm
Mått L	3 525 mm
Mått I	1 992 mm

Teknisk data

Lutning max.	30 °
Lutning min.	30 °
inställningsbar	nej
Vinkel α	30
Integrerad kabelkanal	nej
Kabelkanal valfri	ja
Avsedd för takmaterial	övriga
Takgenomföring krävs	nej
inpassning	vertikal
Förankring	Fristående
Monteringstyp solpanelsmonteringssystem	Golv
Modulbredd min.	990 mm
Modulbredd max.	1310 mm
Modulhöjd min.	20 mm
Modulhöjd max.	50 mm
Modullängd min.	2100 mm
Modullängd max.	2400 mm