

Tekniskt datablad

Förmontering balk för solpanelsmodulmontering, öppna utrymmen

Artikelnummer: 5901564



Förmonterad balk i fint, medelgrovt eller grovt utförande för montering av solpanelssystem på öppna utrymmen tillsammans med balkprofiler och änd-/mellanklämmor. Montering med nerslagsprofiler i mark eller med stödfötter på betongfundament.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5901564
Typ	VT 30M FT
Beteckning 1	Förmonterat stativ
Beteckning 2	för mark
Tillverkare:	OBO
Dimension	2779x91x2293
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3550 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till grunden	80,5574 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Förmontering balk för solpanelsmodulmontering, öppna utrymmen

Artikelnummer: 5901564



Mått



Längd	2 779 mm
Bredd	93 mm
Höjd	2 293 mm
Mått H	2 293 mm
Mått L	3 150 mm
Mått I	1 992 mm

Teknisk data

Lutning max.	30 °
Lutning min.	30 °
inställningsbar	nej
Vinkel α	30
Integrerad kabelkanal	nej
Kabelkanal valfri	ja
Avsedd för takmaterial	övriga
Takgenomföring krävs	nej
inpassning	vertikal
Förankring	Fristående
Monteringstyp solpanelsmonteringssystem	Golv
Modulbredd min.	990 mm
Modulbredd max.	1310 mm
Modulhöjd min.	20 mm
Modulhöjd max.	50 mm
Modullängd min.	1850 mm
Modullängd max.	2100 mm