

Tekniskt datablad

Profilskena, slits 17 mm, perforerad, svart

Artikelnummer: 1104307



Mellan C-profilskena för kabelförläggning, i kombination med kabelhållare med hammarfot. Även användbar som upphängningsanordning för kabeldragnings system.



St	Stål
P135	PES135 - Polyester

Huvuddata

Artikelnummer	1104307
Typ	CML3518P0500 SW
Beteckning 1	Profilskena
Beteckning 2	perforerad, slitsbredd 17mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	500x35x18
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Stål
Yta	PES135 - Polyester
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	37,7 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,904 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Profilskena, slits 17 mm, perforerad, svart

Artikelnummer: 1104307



Mått



Längd	500 mm
Bredd	35 mm
Höjd	18 mm

Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Perforerad baksida
Utförande	Enkelprofil
Borrhålsavstånd, centrum	25 mm
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Materialtjocklek	1,25 mm
Med perforering	ja
Med tandning	nej
Profil	C-Profil
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Skårbredd	17 mm
Statiskt värde Iy	0,41 cm ⁴
Statiskt värde Iz	1,81 cm ⁴
Statiskt värde Wy	0,41 cm ³
Statiskt värde Wz	1,03 cm ³