



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kablarna. För lodrät och vågrät montering av 2 enkeltkablar på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186017
Typ	BS-H2-M-22 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	16-22mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	6,9 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,139 kg CO ₂ e / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186017



Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>77 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>1,5 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M6</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>77 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>1,5 mm</td></tr></table>	Längd	22,5 mm	Bredd	27 mm	Höjd	77 mm	Plättjocklek	1,5 mm	Mått A	22,5 mm	Mått B	27 mm	Mått C	28 mm	Mått G (mm)	M6	Mått H	77 mm	Mått L	34 mm	Mått t	1,5 mm
Längd	22,5 mm																						
Bredd	27 mm																						
Höjd	77 mm																						
Plättjocklek	1,5 mm																						
Mått A	22,5 mm																						
Mått B	27 mm																						
Mått C	28 mm																						
Mått G (mm)	M6																						
Mått H	77 mm																						
Mått L	34 mm																						
Mått t	1,5 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	2
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	22 mm
för rördiameter min.	16 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	28 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	22 mm
Spännvidd D min.	16 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål