



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilerna. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186103
Typ	BS-H2-M-12 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	08-12mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,165 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,2958 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, metallmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186103



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	17 mm
Höjd	55 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	17 mm
Mått C	28 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	55 mm
Mått L	46 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	2
för rördiameter max.	12 mm
för rördiameter min.	8 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	28 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	12 mm
Spännvidd D min.	8 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål
Materialkvalitet i ränna	Rostfritt stål 304 (1.4301)