



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186116
Typ	BS-H1-M-22 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	16-22mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,4 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,2524 kg CO ₂ e / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186116



Mått																							
	<table> <tr><td>Längd</td><td>22,5 mm</td></tr> <tr><td>Bredd</td><td>27 mm</td></tr> <tr><td>Höjd</td><td>52 mm</td></tr> <tr><td>Plättjocklek</td><td>1,5 mm</td></tr> <tr><td>Mått A</td><td>22,5 mm</td></tr> <tr><td>Mått B</td><td>27 mm</td></tr> <tr><td>Mått C</td><td>28 mm</td></tr> <tr><td>Mått G (mm)</td><td>M6</td></tr> <tr><td>Mått H</td><td>52 mm</td></tr> <tr><td>Mått L</td><td>34 mm</td></tr> <tr><td>Mått t</td><td>1,5 mm</td></tr> </table>	Längd	22,5 mm	Bredd	27 mm	Höjd	52 mm	Plättjocklek	1,5 mm	Mått A	22,5 mm	Mått B	27 mm	Mått C	28 mm	Mått G (mm)	M6	Mått H	52 mm	Mått L	34 mm	Mått t	1,5 mm
Längd	22,5 mm																						
Bredd	27 mm																						
Höjd	52 mm																						
Plättjocklek	1,5 mm																						
Mått A	22,5 mm																						
Mått B	27 mm																						
Mått C	28 mm																						
Mått G (mm)	M6																						
Mått H	52 mm																						
Mått L	34 mm																						
Mått t	1,5 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	22 mm
för rördiameter min.	16 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	28 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	22 mm
Spännvidd D min.	16 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål
Materialkvalitet i ränna	Rostfritt stål 304 (1.4301)