



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilerna. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2	Rostfritt stål
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186157
Typ	BS-H2-M-58 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	52-58mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	21,593 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	1,0868 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, metallmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186157



Mått



Längd	25 mm
Bredd	64 mm
Höjd	159 mm
Plättjocklek	2,5 mm
Mått A	25 mm
Mått B	64 mm
Mått C	33 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	159 mm
Mått L	55 mm
Mått t	2,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	2
för rördiameter max.	58 mm
för rördiameter min.	52 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	33 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	58 mm
Spännvidd D min.	52 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål
Materialkvalitet i ränna	Rostfritt stål 304 (1.4301)