



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186342
Typ	BS-H1-K-46 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	40-46mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	10,9 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,6182 kg CO ₂ e / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, plastmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1186342



Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>51 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2 mm</td></tr></table>	Längd	25 mm	Bredd	51 mm	Höjd	82 mm	Plättjocklek	2 mm	Mått A	25 mm	Mått B	51 mm	Mått C	40 mm	Mått G (mm)	M8	Mått H	82 mm	Mått L	45 mm	Mått t	2 mm
Längd	25 mm																						
Bredd	51 mm																						
Höjd	82 mm																						
Plättjocklek	2 mm																						
Mått A	25 mm																						
Mått B	51 mm																						
Mått C	40 mm																						
Mått G (mm)	M8																						
Mått H	82 mm																						
Mått L	45 mm																						
Mått t	2 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	46 mm
för rördiameter min.	40 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	46 mm
Spännvidd D min.	40 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen