



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskenor. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata


Artikelnummer	1186431
Typ	BS-H3-K-34 ALU
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	trippel
Tillverkare:	OBO
Dimension	28-34mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,2 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,5592 kg CO2e / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 3-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186431



Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>39 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>141 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>22,5 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>39 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M6</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>141 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>59 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>2 mm</td></tr></table>	Längd	22,5 mm	Bredd	39 mm	Höjd	141 mm	Plättjocklek	2 mm	Mått A	22,5 mm	Mått B	39 mm	Mått C	34 mm	Mått G (mm)	M6	Mått H	141 mm	Mått L	59 mm	Mått t	2 mm
Längd	22,5 mm																						
Bredd	39 mm																						
Höjd	141 mm																						
Plättjocklek	2 mm																						
Mått A	22,5 mm																						
Mått B	39 mm																						
Mått C	34 mm																						
Mått G (mm)	M6																						
Mått H	141 mm																						
Mått L	59 mm																						
Mått t	2 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	3
för rördiameter max.	34 mm
för rördiameter min.	28 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	2 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	34 mm
Spännvidd D min.	28 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen