



Kabelhållare med slagfot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilskena. För slitsbredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1186450
Typ	BS-H2-K-52 ALU
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	46-52mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	5,3 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,7065 kg CO ₂ e / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 2-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1186450



Mått			
		Längd	25 mm
		Bredd	57 mm
		Höjd	146 mm
		Plättjocklek	2 mm
		Mått A	25 mm
		Mått B	57 mm
		Mått C	40 mm
		Mått G (mm)	M8
		Mått H	89 mm
		Mått L	58 mm
		Mått t	2 mm

Teknisk data			
		Antal kablar/rör	2
		för rördiameter max.	52 mm
		för rördiameter min.	46 mm
		för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
		för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
		Gånga	M8
		Halogenfri	ja
		Längd yttermått	40 mm
		max. Åtdragningsmoment	2 Nm
		Med plastdosa	ja
		Monteringstyp	Profilskena
		Uppfyller ROHS	ja
		Skårbredd	10 mm
		Spännvidd D max.	52 mm
		Spännvidd D min.	46 mm
		Tillsats yta	obehandlad
		Tillsats material	Aluminium
		Med mellanlägg	nej
		Material i ränna	Plast
		Materialkvalitet i ränna	Polypropen