



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186530
Typ	BS-U2-M-34 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	28-34mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	9,058 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,2227 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 2-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186530



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	39 mm
Höjd	103 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	39 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	103 mm
Mått L	46 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	2
för rördiameter max.	34 mm
för rördiameter min.	28 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	34 mm
Spännvidd D min.	28 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål