

Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 3-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186538



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För vertikal och horisontell montering av 3 individuella kablar på C-profilskenor. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186538
Typ	BS-U3-M-40 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	trippel
Tillverkare:	OBO
Dimension	34-40mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	13,636 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3817 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 3-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186538



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	45 mm
Höjd	161 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	45 mm
Mått C	33 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	161 mm
Mått L	58 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	3
för rördiameter max.	40 mm
för rördiameter min.	34 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	33 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	40 mm
Spännvidd D min.	34 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål