



Kabelhållare med U-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 1186722                               |
| Typ                                                  | BS-U1-K-28 FT                         |
| Beteckning 1                                         | Kabelhållare 2056                     |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 22-28mm                               |
| Material                                             | Stål                                  |
| Yta                                                  | varmförzinkad                         |
| Ytstandard                                           | DIN EN ISO 1461                       |
| Minsta förpackningsenhet                             | 100                                   |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                 |
| Vikt                                                 | 4,344 kg                              |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,1226 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Kabelhållare U-fot 1-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186722



### Mått



|              |         |
|--------------|---------|
| Längd        | 22,5 mm |
| Bredd        | 33 mm   |
| Höjd         | 57 mm   |
| Plättjocklek | 2 mm    |
| Mått A       | 22,5 mm |
| Mått B       | 33 mm   |
| Mått C       | 34 mm   |
| Mått G (mm)  | M6      |
| Mått H       | 57 mm   |
| Mått L       | 35 mm   |
| Mått t       | 2 mm    |

### Teknisk data

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Antal kablar/rör                             | 1                  |
| för rördiameter max.                         | 28 mm              |
| för rördiameter min.                         | 22 mm              |
| för skena med skårbredd (med intervall) max. | 22 mm              |
| för skena med skårbredd (med intervall) min. | 18 mm              |
| Gänga                                        | M6                 |
| Halogenfri                                   | ja                 |
| Längd yttermått                              | 34 mm              |
| max. Åtdragningsmoment                       | 3 Nm               |
| Med plastdosa                                | ja                 |
| Monteringstyp                                | Profilskena        |
| Skårbredd                                    | 10 mm              |
| Spännvidd D max.                             | 28 mm              |
| Spännvidd D min.                             | 22 mm              |
| Tillsats yta                                 | varmförzinkad (FS) |
| Tillsats material                            | Stål               |
| Med mellanlägg                               | nej                |
| Material i ränna                             | Plast              |
| Materialkvalitet i ränna                     | Polypropen         |