



Kabelhållare med U-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilerna. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186797
Typ	BS-U1-K-100 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	90-100mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	30 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,6475 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186797



Mått



Längd	27 mm
Bredd	107 mm
Höjd	134 mm
Plättjocklek	3 mm
Mått A	27 mm
Mått B	107 mm
Mått C	40 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	134 mm
Mått L	45 mm
Mått t	3 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	100 mm
för rördiameter min.	90 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	40 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	100 mm
Spännvidd D min.	90 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen