



Kabelhållare med N-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 11-12 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1187320
Typ	BS-N1-K-28 ALU
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	22-28mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,7 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,2542 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare N-fot 1-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1187320



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	33 mm
Höjd	52 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	33 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	52 mm
Mått L	35 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	28 mm
för rördiameter min.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	12 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	11 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	2 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	28 mm
Spännvidd D min.	22 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen