



Kabelhållare med W-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på vinkeljärn < 40 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 1187739                  |
| Typ                                     | BS-W2-K-46 FT            |
| Beteckning 1                            | Kabelhållare 2056        |
| Beteckning 2                            | dubbel                   |
| Tillverkare:                            | OBO                      |
| Dimension                               | 40-46mm                  |
| Material                                | Stål                     |
| Yta                                     | varmförzinkad            |
| Ytstandard                              | DIN EN ISO 1461          |
| Minsta förpackningsenhet                | 25                       |
| Förpackningsenhet                       | Styck                    |
| Vikt                                    | 16,75 kg                 |
| Viktenhet                               | kg/100 par               |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,4556 kg CO2e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Kabelhållare W-fot 2-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1187739



### Mått



|              |        |
|--------------|--------|
| Längd        | 25 mm  |
| Bredd        | 51 mm  |
| Höjd         | 167 mm |
| Plättjocklek | 2 mm   |
| Mått A       | 25 mm  |
| Mått B       | 51 mm  |
| Mått C       | 40 mm  |
| Mått G (mm)  | M8     |
| Mått H       | 167 mm |
| Mått L       | 45 mm  |
| Mått t       | 2 mm   |

### Teknisk data

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Antal kablar/rör         | 2                  |
| för rördiameter max.     | 46 mm              |
| för rördiameter min.     | 40 mm              |
| Gänga                    | M8                 |
| Halogenfri               | ja                 |
| Längd yttermått          | 40 mm              |
| max. Åtdragningsmoment   | 5 Nm               |
| Med plastdosa            | ja                 |
| Monteringstyp            | Vinkelprofil       |
| Skårbredd                | 10 mm              |
| Spännvidd D max.         | 46 mm              |
| Spännvidd D min.         | 40 mm              |
| Tillsats yta             | varmförzinkad (FS) |
| Tillsats material        | Stål               |
| Med mellanlägg           | nej                |
| Material i ränna         | Plast              |
| Materialkvalitet i ränna | Polypropen         |