



Kabelhållare med W-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För vertikal och horisontell montering av 1 enkelkabel på vinkeljärn med sidolängden 40 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2 Rostfritt stål

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1187820
Typ	BS-W1-K-28 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	22-28mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	7,8 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,5977 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare W-fot 1-vägs, plastmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1187820



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	33 mm
Höjd	97 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	33 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	97 mm
Mått L	35 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	28 mm
för rördiameter min.	22 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Vinkelprofil
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	28 mm
Spännvidd D min.	22 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen