

Tekniskt datablad

Kabelhållare W-fot 1-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1187920



Kabelhållare med W-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på vinkeljärn < 40 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	1187920
Typ	BS-W1-K-28 ALU
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	22-28mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,55 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3835 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare W-fot 1-vägs, plastmellanlägg, Al

Artikelnummer: 1187920



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	33 mm
Höjd	97 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	33 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	97 mm
Mått L	35 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	28 mm
för rördiameter min.	22 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	2 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Vinkelprofil
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	28 mm
Spännvidd D min.	22 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	Aluminium
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen