



Kabelhållare med W-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För vertikal och horisontell montering av 1 enkelkabel på vinkeljärn med sidolängden 40 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2	Rostfritt stål
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1188014
Typ	BS-W1-M-22 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	16-22mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	5,615 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,4826 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare W-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1188014



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	27 mm
Höjd	91 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	27 mm
Mått C	28 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	91 mm
Mått L	34 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	22 mm
för rördiameter min.	16 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	28 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Vinkelprofil
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	22 mm
Spännvidd D min.	16 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål
Materialkvalitet i ränna	Rostfritt stål 304 (1.4301)