



Kabelhållare med N-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 11-12 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A2	Rostfritt stål
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1188132
Typ	BS-N1-K-40 A2
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	34-40mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	6,155 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3938 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare N-fot 1-vägs, plastmellanlägg, A2

Artikelnummer: 1188132



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	45 mm
Höjd	66 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	45 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	66 mm
Mått L	35 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för skena med skårbredd (med intervall) max.	12 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	11 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Uppfyller ROHS	ja
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	40 mm
Spännvidd D min.	34 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen