



Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Infästning via ansats med innergänga.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



A4 Specialstål, rostfritt

Huvuddata

Artikelnummer	1362462
Typ	ASG 732 12 A4
Beteckning 1	Avståndsklammer
Beteckning 2	med gängad anslutning M6
Tillverkare:	OBO
Dimension	10-12mm
Material	Rostfritt stål 1.4571
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,821 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1592 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Avståndsklammer 732 A4

Artikelnummer: 1362462



Mått



Mått A	39 mm
Mått B	27 mm
Mått b	18 mm
Mått D	12 mm
Mått d max.	12 mm
Mått D min.	10 mm
Mått H1	12 mm
Mått t1 (mm)	1 mm
Mått t2 (mm)	1,25 mm
Mått x	3 mm

Teknisk data

Avstånd till vägg	ja
Antal kablar/rör	1
Utförande	sluten
fastsättningstyp	Gånganslutning
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för diameter	10 - 12
Halogenfri	ja
Plastbeklädd	nej
Materialtjocklek	1,25 mm
Uppfyller ROHS	ja
Spännvidd D max.	12 mm
Spännvidd D min.	10 mm
UV-beständig	ja