


Tekniskt datablad

Stålrör, pulverlackerat svart utan gänga

Artikelnummer: 2046571



Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 2 (medel).



St	Stål
PE50	PES50 - Polyester/epoxid

Huvuddata

Artikelnummer	2046571
Typ	S63W SW
Beteckning 1	Metallrör
Beteckning 2	utan gänga
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø63, 3000mm
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Stål
Yta	PES50 - Polyester/epoxid
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	9
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	223 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind	4,2906 kg CO2e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Stålrör, pulverlackerat svart utan gänga

Artikelnummer: 2046571



Mått



Längd	3 000 mm
Mått D	63 mm
Mått L	3 000 mm
Mått m (mm)	M63
Mått t	1,2 mm

Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv utan gänga
Betonginstallation	ja
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	tung (1250 N)
Användningstemperatur max.	+ 250 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	nej
Installation utomhus	nej
Klassificeringskod	44561
Maskiner och anläggningsinstallation	ja
Med muff	nej
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Uppfyller ROHS	ja
Slagtålighet	tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	250 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvsinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvsinstallation (massagolv)	ja
Infälld	ja