

Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 4 (hög).



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>A4</b> | Specialstål, rostfritt |
| <b>2B</b> | polerad                |

#### Huvuddata

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 2046750                              |
| Typ                                                  | S16W A4                              |
| Beteckning 1                                         | Rör rostfritt stål                   |
| Beteckning 2                                         | utan gänga                           |
| Tillverkare:                                         | OBO                                  |
| Dimension                                            | Ø16, 3000mm                          |
| Material                                             | Rostfritt stål 1.4571                |
| Yta                                                  | polerad                              |
| Ytstandard                                           |                                      |
| Minsta förpackningsenhet                             | 15                                   |
| Förpackningsenhet                                    | Meter                                |
| Vikt                                                 | 37 kg                                |
| Viktenhet                                            | kg/100 m                             |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,627 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |

# Tekniskt datablad

Rör rostfritt V4A

Artikelnummer: 2046750



## Mått



|             |          |
|-------------|----------|
| Längd       | 3 000 mm |
| Mått D      | 16 mm    |
| Mått L      | 3 000 mm |
| Mått m (mm) | M16      |
| Mått t      | 1 mm     |

#### Teknisk data

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Utvändig montering                              | ja                       |
| Utförande rör                                   | styv utan gänga          |
| Betonginstallation                              | ja                       |
| Böjningsförhållande                             | fast                     |
| Tryckhållfasthet                                | mycket grov (4000 N)     |
| Användningstemperatur max.                      | + 400 °C                 |
| Användningstemperatur min.                      | - 45 °C                  |
| Hålväggsinstallation                            | ja                       |
| Installation på trä                             | ja                       |
| Installation under jord                         | ja                       |
| Installation utomhus                            | ja                       |
| Klassificeringskod                              | 55571                    |
| Maskiner och anläggningsinstallation            | ja                       |
| Med muff                                        | nej                      |
| Yta, borstad                                    | ja                       |
| Yta, polerad                                    | nej                      |
| Uppfyller ROHS                                  | ja                       |
| Slagtålighet                                    | mycket tung (6,8/300 mm) |
| Temperaturanvändningsområde max.                | 400 °C                   |
| Temperaturanvändningsområde min.                | -45 °C                   |
| Golvsinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt) | ja                       |
| Golvinstallation (massagolv)                    | ja                       |
| Infälld                                         | ja                       |