



Överspänningsskydd typ 2

- för överspänningsskydd-potentialutjämning enligt VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- avledningsförmåga upp till 30 kA (8/20) per pol genom högpresterande seriekopplade varistorer och skiljegnistgap
- jackbar avledare med brytbar enhet och optisk statusindikator
- spärrfunktion med vibrationsskydd och spänningskodning
- plast enligt UL 94 V-0
- FS-modellerna har en potentialfri växlande kontakt för fjärrsignal

Användning: potentialutjämning i huvud- och undercentraler.



Huvuddata

Artikelnummer	5095529
Typ	V20-LCF-4-280
Beteckning 1	Överspänningsskydd V20
Beteckning 2	läckströmsfri 4-polig
Tillverkare:	OBO
Dimension	280V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	61,2 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	2,2788 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Överspänningsskydd V20, läckströmsfri, 4-polig


Artikelnummer: 5095529



Mått




Teknisk data



Avledningsstötström (8/20 μ s) [totalt]	120 kA
Anslutet tvärsnitt (min.)	1,5 mm ²
Reaktionstid [L-N]	100 ns
Reaktionstid [N-PE]	100 ns
Utblåsande	nej
Polutförande	4
Driftstemperatur max.	80 °C
Driftstemperatur min.	-40 °C
Vridmoment	35 Lbs
Vridmoment	4 Nm
Plats	Inomhus
Fjärrsignal	nej
Signal funktion	optisk
Kapslingsmaterial överspänningsskyddskomponenter	PA UL 94 V-0
Max. kontinuerlig spänning (L-N)	280 V
Max. kontinuerlig spänning AC	280 V
Integrerad försäkring	nej
Kortslutningssäker	ja
Kortslutningssäkerhet vid max. försäkring på nätsidan	50 kA eff
Ledartvärsnitt, flexibelt (fintrådig) max.	35 mm ²
Ledartvärsnitt, flexibelt (fintrådig) max.	2 AWG
Ledartvärsnitt, flexibelt (fintrådig) min.	16 AWG
Ledartvärsnitt, flexibelt (fintrådig) min.	1,5 mm ²
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	2 AWG
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	35 mm ²
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	16 AWG
Ledartvärsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	1,5 mm ²
Luftfuktighet min.	5 %
Luftfuktighet max.	95 %
Max. försäkring på nätsidan	160 A gL/gG
Maximal försäkring	160 A
Max avledningsstötström (8/20 μ s)	30 kA

Teknisk data



Maximal avledningsstötström (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Minsta avstånd	1,5 mm
Monteringstyp	DIN-skena 35 mm
Nominell avledningsstötström (8/20 µs)	20 kA
Nominell avledningsstötström (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Märkspänning AC (50/60 Hz)	230 V
Nätverkskonfiguration DC	nej
Nätverkskonfiguration IT	nej
Nätverkskonfiguration övriga	nej
Nätverkskonfiguration TN	ja
Nätverkskonfiguration TN-C	nej
Nätverkskonfiguration TN-C-S	ja
Nätverkskonfiguration TN-S	ja
Nätverkskonfiguration TT	nej
Portar	One-Port-SPD
Provningsklass Typ 2	ja
Restspänning [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Restspänning [L-N] @ 5 kA	1 kV
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP20
Skyddsledarström	< 500 µA
Skyddsnivå	≤1,5 kV
Spänningsskyddsnivå [L-N]	≤1,5
Signalering på enheten	optisk
Normkrav enligt SS-EN 61643-11	Typ 2+3
SPD enligt SS-EN 61643-1	klass II+III
SPD enligt UL 1449	Typ 4
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C
TOV-spänning [L-N] - felsäkert läge - 120 min	440 V
TOV-spänning [L-N] - motståndsläge - 5 s	335 V
TOV-spänning [L-PE] - motståndsläge - 200 ms	1200 V