



Takkrokar för montering av solpanelsmoduler på snedtak tillsammans med bärprofil TP 45. Passar för panntak. Snäppfastsättning i bärprofilen. Monteras i taksparrar med tallrikshuvudskruvar TKS. Säkringkrok kan justeras steglöst horisontellt och vertikalt med hjälp av skruvar, lämplig nyckel Torx 40. Höjdställning runt takläkten på 40–54 mm, möjlig sidojustering upp till 76 mm, höjjustering för bärprofilen på upp till 18 mm.



A2	Rostfritt stål
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	5901410
Typ	DHU A2
Beteckning 1	Takkrok
Beteckning 2	för snedtak
Tillverkare:	OBO
Dimension	140x197x144
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	108,5 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	6,9457 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Universaltakkrokar för solpanelsmodulmontering, panntak

Artikelnummer: 5901410



Mått



Bredd 120 mm

Teknisk data

Materialtjocklek	6 mm
Med fästmateriel	nej
Med monteringsplatta	ja
Lutning max.	0 °
Lutning min.	90 °
inställningsbar	ja
Avsedd för fastsättning av solpanel på tak/fasad	Fastsättning på snedtak
Avsedd för takmaterial	Takpanna
Bred fästplatta	75 mm
Längd på fästplatta	120 mm
Höjd på fästplatta	36 mm
Takgenomföring krävs	ja
inpassning	horisontell/vertikal
Förankring	skruvar