


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 rostfri (A2)

Artikelnummer: 6001070



Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 55 mm.
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden är 50 x 100 mm (undantag GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



A2	Rostfritt stål
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6001070
Typ	GRM 55 50 A2
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x50x3000
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	67 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	3,4068 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 rostfri (A2)

Artikelnummer: 6001070



Mått




Längd	3 000 mm
Bredd	50 mm
Bredd	1,97 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått B	52 mm
Mått H	58 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	16 cm ²
Tvårsnitt	1600 mm ²
Profil	U-form
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	ja
Skruvlös förbindning	ja
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,35 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,2 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,1 kN/m



Belastningsdiagram trådstege typ GRM 55 VA

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidsböjningskurva beroende på konsolavstånd