


# Tekniskt datablad

## Trådstege GR-Magic® 105 fzb (G)

Artikelnummer: 6002406



Trådstege med formad förbindning med sidohöjd 105 mm.  
Det behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra.  
Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Stål                     |
| G  | galvaniskt förzinkad EFZ |

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6002406                               |
| Typ                                                  | GRM 105 200 G                         |
| Beteckning 1                                         | Trådstege GRM                         |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 105x200x3000                          |
| Färg                                                 | zink                                  |
| Material                                             | Stål                                  |
| Yta                                                  | galvaniskt förzinkad EFZ              |
| Ytstandard                                           | EN ISO 19598 / EN ISO 4042            |
| Minsta förpackningsenhet                             | 3                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Meter                                 |
| Vikt                                                 | 192,333 kg                            |
| Viktenhet                                            | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 3,5766 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Trådstege GR-Magic® 105 fzb (G)

Artikelnummer: 6002406



### Mått



|        |          |
|--------|----------|
| Längd  | 3 000 mm |
| Bredd  | 200 mm   |
| Bredd  | 7,87 in  |
| Höjd   | 105 mm   |
| Höjd   | 4,13 in  |
| Mått B | 200 mm   |
| Mått H | 108 mm   |

### Teknisk data

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Utförande förbindning                      | integrerad förbindning |
| Fastsättningstyp montage-system            | Golv Tak Vägg          |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                    |
| Integrerad skiljevägg                      | utan                   |
| Tvårsnitt                                  | 175 cm <sup>2</sup>    |
| Tvårsnitt                                  | 17500 mm <sup>2</sup>  |
| Profil                                     | U-form                 |
| Uppfyller ROHS                             | ja                     |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                    |
| Skruvlös förbindning                       | ja                     |
| Utförande med brett spann                  | nej                    |
| Belastningstesttyp enligt IEC 61537        | typ II                 |
| Typ av förbindelse för kabelhållarsystem   | Klickfäste             |

### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillämpliga stöдавstånd min. | 1 m       |
| tillämpliga stöдавstånd max. | 3 m       |
| Konsolavstånd 1,0 m          | 1 kN/m    |
| Konsolavstånd 1,5 m          | 0,7 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,0 m          | 0,4 kN/m  |
| Konsolavstånd 2,5 m          | 0,25 kN/m |
| Konsolavstånd 3,0 m          | 0,25 kN/m |