


# Tekniskt datablad

## Trådstege GR-Magic® 105 rostfri (A2)

Artikelnummer: 6002451



Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 105 mm.  
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden uppgår till 50 x 100 mm.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.



**A2** Rostfritt stål

**2B** polerad

### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6002451                               |
| Typ                                                  | GRM 105 100 A2                        |
| Beteckning 1                                         | Trådstege GRM                         |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 105x100x3000                          |
| Färg                                                 | rostfritt stål                        |
| Material                                             | Rostfritt stål 1.4301                 |
| Yta                                                  | polerad                               |
| Ytstandard                                           |                                       |
| Minsta förpackningsenhet                             | 3                                     |
| Förpackningsenhet                                    | Meter                                 |
| Vikt                                                 | 99,333 kg                             |
| Viktenhet                                            | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 5,0002 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Trådstege GR-Magic® 105 rostfri (A2)


Artikelnummer: 6002451



### Mått



|        |          |
|--------|----------|
| Längd  | 3 000 mm |
| Bredd  | 100 mm   |
| Bredd  | 3,94 in  |
| Höjd   | 105 mm   |
| Höjd   | 4,13 in  |
| Mått B | 100 mm   |
| Mått H | 108 mm   |




### Teknisk data

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Utförande förbindning                      | integrerad förbindning |
| Fastsättningstyp montage-system            | Golv Tak Vägg          |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                    |
| Integrerad skiljevägg                      | utan                   |
| Tvårsnitt                                  | 82 cm <sup>2</sup>     |
| Tvårsnitt                                  | 8200 mm <sup>2</sup>   |
| Profil                                     | U-form                 |
| Uppfyller ROHS                             | ja                     |
| Rostfritt stål, betat                      | ja                     |
| Skruvlös förbindning                       | ja                     |
| Utförande med brett spann                  | nej                    |
| Belastningstesttyp enligt IEC 61537        | typ II                 |
| Typ av förbindelse för kabelhållarsystem   | Klickfäste             |

#### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillåmpliga stöдавstånd min. | 1 m       |
| tillåmpliga stöдавstånd max. | 3 m       |
| Konsolavstånd 1,0 m          | 0,8 kN/m  |
| Konsolavstånd 1,5 m          | 0,55 kN/m |
| Konsolavstånd 2,0 m          | 0,37 kN/m |
| Konsolavstånd 2,5 m          | 0,27 kN/m |
| Konsolavstånd 3,0 m          | 0,25 kN/m |



**Belastningsdiagram trådstege typ GRM 105**

- 2** Stödbredd i m
- 3** Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 1** Tillåten belastning i kN/m