

Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 60 operforerad, svart

Artikelnummer: 6062997



Operforerad kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Svart beläggning. Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

P135

PES135 - Polyester

Huvuddata

Artikelnummer	6062997
Typ	MKSMU 640 FSK SW
Beteckning 1	Kabelränna MKSMU
Beteckning 2	ohålad, med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x400x3050
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Stål
Yta	PES135 - Polyester
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	450,333 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	9,781 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 60 operforerad, svart

Artikelnummer: 6062997



Mått



Mått	60 x 400
Längd	3 050 mm
Bredd	400 mm
Höjd	60 mm
Plättjocklek	1 mm
Mått B	400 mm
Mått W	400 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvårsnitt	238 cm ²
Tvårsnitt	23800 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,25 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m