

Tekniskt datablad

Självbärande kabelränna WKSG 110 FS

Artikelnummer: 6098115



Självbärande kabelrännsystem, perforerat, med sidhöjd 110 mm.
Tillhörande skarvförbindningar typ WRVL 110 beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 20 dB, med lock 50 dB.



St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6098115
Typ	WKSG 130 FS
Beteckning 1	Kabelränna/självbärande
Beteckning 2	perforerad, falsad botten
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x300x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	817,25 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	19,4635 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Självbärande kabelränna WKSG 110 FS

Artikelnummer: 6098115



Mått




Mått	300 x 110
Längd	6 000 mm
Bredd	300 mm
Höjd	110 mm
Plåttjocklek	2 mm
Mått B	300 mm
Mått H	10 mm
Mått L	6 000 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	utan förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Monteringshål i botten	ja
Tvårsnitt	305 cm ²
Tvårsnitt	30500 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	ja
Magnetisk skärmdämpning utan lock	20 dB
Magnetisk skärmdämpning med lock	50 dB
Användbar längd	6000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	skruvad

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	3 m
tillämpliga stöдавstånd max.	8 m
Konsolavstånd 3,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	2,01 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	1,32 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 6,0 m	0,75 kN/m
Konsolavstånd 7,0 m	0,45 kN/m
Konsolavstånd 8,0 m	0,2 kN/m



Belastningsdiagram

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd