


Tekniskt datablad

Förbindningsledning 3-ledare, halogenfri, area 2,5 mm²,
längd 8 m, vit
Artikelnummer: 6108744



Anslutningskabel 3 x 2,5 mm² i utförandet hona-hane, typ WINSTA® MIDI.

Avsedd för anslutning av anslutningsklara universalhållare Connect UTC till en energifördelare.



PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	6108744
Typ	VL-WIN 3P2.5H8W
Beteckning 1	Anslutningskabel
Beteckning 2	3x2,5 mm ² WINSTA
Tillverkare:	OBO
Dimension	8000x27x15
Färg	vit
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	120,26 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	4,7103 kg CO ₂ e / 1 Styck

Mått



Tekniskt datablad

Förbindningsledning 3-ledare, halogenfri, area 2,5 mm²,
längd 8 m, vit

Artikelnummer: 6108744



Teknisk data

Antal poler	3
Typ av konfektionerad ledning	Förbindningskabel
Typ av låsning	separat
Utförande sida 1	Honkontakt
Utförande sida 2	D-SUB
Dimensionering stötströmsspänning	4
Brandbelastning	5,22
Färg kodning / kontaktinsats	vit
Halogenfri	ja
Kabeltyp	H05Z1Z1-F
Ledningslängd	8000 mm
Mantelfärg	vit
Nominell spänning	250 V
Nominell ström	20 A
Polmärkning	L, N, PE
Tvårsnitt	2,5 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP20
Föroreningsgrad	3