



Kanalöverdel för förslutna installationskanaler Rapid 45-2 GA... . Den tvådelade överdelen består av en PVC-basprofil och en aluminiumtäckprofil.

OBS!

Med anodoxiderade kanaler, överdelar och tillbehör i aluminium går det inte att undvika små färgvariationer, vilket beror på material- och metodvariationer (enligt DIN 17 611). Infällda apparater i storleken 45 mm kan snäppas fast direkt. Om kåptillbehör i PC/ABS används kan det finnas skillnader i materialens färgton.



Alu	Aluminium
EL	anodoxiderad

Huvuddata

Artikelnummer	6112413
Typ	GA-OT45EL
Beteckning 1	Lock
Beteckning 2	Rapid 45-2. Aluminium
Tillverkare:	OBO
Dimension	45x2000
Färg	aluminium
Material	Aluminium
Yta	anodoxiderad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	47,45 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	3,7547 kg CO2e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Överdel, för installationskanal Rapid 45-2

Artikelnummer: 6112413



Mått



Längd	2 000 mm
Bredd	45 mm
Höjd	19 mm

Teknisk data

Utförande	slät
Halogenfri	ja
Monteringstyp för överdelarna	invändig
Uppfyller ROHS	ja
Kapslingsklasser	IP40
skyddsfolie	ja
Skyddsklass IK-kod	IK10
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-15 °C