

Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 110 FS

Artikelnummer: 6311016



Självbärande kabelstege med perforerad sidogavel med 110 mm sidhöjd.
Fastsättning av kablar och ledningar med bygelhållare typ 2056.
Tillhörande skarvförbindningar typ WRVL 110 beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6311016
Typ	WKLG 1140 FS
Beteckning 1	Förstärkt kabelstege
Beteckning 2	perforerad sidogavel
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x400x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	605,7 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	14,7278 kg CO2e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 110 FS

Artikelnummer: 6311016



Mått




Mått	110 x 400
Längd	6 000 mm
Bredd	400 mm
Höjd	110 mm
Mått B	400 mm
Mått L	6 000 mm
Mellanrumsmått stegpinne	17,00

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	Profil (öppen)
Fastsättning stegpinnar	helt nitad
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	376 cm ²
Tvårsnitt	37600 mm ²
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohållning	ja
Utförande med brett spann	ja
Gaveltjocklek	2 mm

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	3 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	7 m
Konsolavstånd 3,0 m	2,9 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	2,48 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	2,1 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	1,78 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 6,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 7,0 m	0,7 kN/m



Belastningsdiagram självbärande kabelstege typ WKLG 110

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd