



För fastsättning i tak.
Om profilen fästs i taket, eller om profilen skruvas mot varandra som huvudförstärkning, ska man av stabilitetsskäl alltid använda distansen DS 4.
Viktigt: Som konsol får den bara användas upp till 345 mm längd.




A2	Rostfritt stål
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6364848
Typ	TPS 445 A2
Beteckning 1	TP-takpendel
Tillverkare:	OBO
Dimension	L445mm
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	72 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	3,6238 kg CO2e / 1 Styck

Mått			
	Längd	445 mm	
	Bredd	60 mm	
	Höjd	120 mm	
	Mått L	445 mm	

Teknisk data			
	Utförande	S-profil	
	Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej	
	Uppfyller ROHS	ja	



Belastningsparametrar plugg för TP-takpendel			
Pluggtyp	ensidig belastning		
	Maximal belastning [kN]		
Pluggtyp	Konsolbredd [mm]		
	145	245	345
BZ3 8x75/0-20	1,48	0,93	0,68
BZ3 10x90/0-30	1,48	0,93	0,68

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + takbygel + takpendel. Tabellvärdena för dubbelsidig belastning avser det befintliga axelavståndet $a_i = 17$ cm. Värdena för bärformåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. De angivna värdena baseras på betong med hållfasthetsklass C20/25. Följ monteringsvillkoren för DIBt-godkännande (plugg)!