

Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AWG 15 vfz (FT)

Artikelnummer: 6420610



Lätt vägg- och pendelkonsol med påsvetsat fäste för skruvlös invändig fastsättning av trädstege.
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsbult genom båda gavlarna på fästet. Använd lämplig distans.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6420610
Typ	AW G 15 31 FT
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B310mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	35 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,9263 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AWG 15 vfz (FT)

Artikelnummer: 6420610



Mått




Längd	40 mm
Bredd	310 mm
Höjd	65 mm
Mått A	40 mm
Mått B	310 mm
Mått H	65 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	300 mm
för bredd min.	300
Håldiameter	11 mm
Uppfyller ROHS	ja
Rostfritt stål, betat	nej
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning



Belastningsdiagram konsol typ AW G 15

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
- 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- 3 Konsollängd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AWG 15

Väggfäste	Maximal belastning [kN]							
Pluggtyp	Konsolbredd [mm]							
BZ3 10x90/0-30	110	160	210	310	410	510	560	610
	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsvärden för AWG 15 på takpendel

Konsol/Fäste	Maximal belastning F tot. i kN			
	Konsollängd i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5