

# Tekniskt datablad

Kanalenhet, blind, höjd 40-70 mm

Artikelnummer: 7424406



Monteringsfärdig kanalenhet med 3 blindlock för ledningsdragning bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler) och kanallock. Bottenplåt med hållare för självkontakterande installation av mellanväggar. I leveransen ingår 6 höjdjusterbara fästvinklar, 6 golvbeläggningsankare och locktätningar (3 st. för kanalbredd 200 eller 300) eller höjdjusterbara lockkonsoler (3 st. för kanalbredd 400 och 6 st. för kanalbredd 500 och 600). Kanallocken är fastskruvade vid leveransen.



St

Stål


FS

sendzimirförzinkad

## Huvuddata

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7424406                                |
| Typ                                                  | OKA-W5004030                           |
| Beteckning 1                                         | Golvkanal, blindlock                   |
| Beteckning 2                                         | blind                                  |
| Tillverkare:                                         | OBO                                    |
| Dimension                                            | 2400x500x40                            |
| Material                                             | Stål                                   |
| Yta                                                  | sendzimirförzinkad                     |
| Ytstandard                                           | DIN EN 10346                           |
| Minsta förpackningsenhet                             | 2,4                                    |
| Förpackningsenhet                                    | Meter                                  |
| Vikt                                                 | 2225 kg                                |
| Viktenhet                                            | kg/100 m                               |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 93,2942 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |

## Mått



|       |          |
|-------|----------|
| Längd | 2 400 mm |
| Bredd | 500 mm   |

# Tekniskt datablad

Kanalenhet, blind, höjd 40-70 mm

Artikelnummer: 7424406



## Teknisk data

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Skydd till monteringsöppning         | nej                  |
| Täckram                              | 3                    |
| Antal monteringsöppningar            | 0                    |
| Antal instickbara skiljeväggar       | 2                    |
| Antal möjliga inbyggnadsenheter      | 3                    |
| Antal ledningsdragningar             | 3 St.                |
| Fastsättningstyp montage-system      | Golv                 |
| Bottenplatta                         | ja                   |
| Lockfastsättning med snäppfunktion   | nej                  |
| Möjlighet till insättning av tätning | ja                   |
| Monteringsöppning för golvtank       | nej                  |
| Frånkopplingsbar                     | nej                  |
| Avsedd för expansionsfogar           | nej                  |
| Vävtapet                             | nej                  |
| Kanalhöjd max.                       | 70 mm                |
| Kanalhöjd min.                       | 40 mm                |
| Materialtjocklek lock                | 4                    |
| Minimihöjd på underlagsgolvet        | 40                   |
| Med anslutningsöppning               | nej                  |
| Med potentialutjämning               | nej                  |
| Med skiljevägg                       | nej                  |
| Med överhäng                         | ja                   |
| Monteringsöppning                    | utan                 |
| Höjdjusteringsintervall max.         | 70 mm                |
| Höjdjusteringsintervall min.         | 40 mm                |
| Tvårsnitt                            | 8500 mm <sup>2</sup> |
| Avtagbar överdel                     | ja                   |
| Uppfyller ROHS                       | ja                   |
| Mellanväggsfastsättning_radera       | rasten               |
| Mellanväggsfastsättning              | snäpp                |