# Tekniskt datablad

## Kanalenhet, blind, höjd 60-110 mm

## Artikelnummer: 7424422

Monteringsfärdig kanalenhet med 3 blindlock för ledningsdragning bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler) och kanallock. Bottenplåt med hållare för självkontakterande installation av mellanväggar. I leveransen ingår 6 höjdjusterbara fästvinklar, 6 golvbeläggningsankare och locktätningar (3 st. för kanalbredd 200 eller 300) eller höjdjusterbara lockkonsoler (3 st. för kanalbredd 400 och 6 st. för kanalbredd 500 och 600). Kanallocken är fastskruvade vid leveransen.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | sendzimirförzinkad |

### Huvuddata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7424422 |
| Typ | OKA-W3006050 |
| Beteckning 1 | Golvkanal, blindlock |
| Beteckning 2 | blind |
| Tillverkare: | OBO |
| Dimension | 2400x300x60 |
| Material | Stål |
| Yta | sendzimirförzinkad |
| Ytstandard | DIN EN 10346 |
| Minsta förpackningsenhet | 2,4 |
| Förpackningsenhet | Meter |
| Vikt | 1404,2 kg |
| Viktenhet | kg/100 m |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 60,716 kg CO2e / 1 Meter |

### Mått




| | |
|---|---|
| Längd | 2 400 mm |
| Bredd | 300 mm |

# Tekniskt datablad

## Kanalenhet, blind, höjd 60-110 mm

## Artikelnummer: 7424422

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Skydd till monteringsöppning | nej |
| Täckram | 3 |
| Antal monteringsöppningar | 0 |
| Antal instickbara skiljeväggar | 2 |
| Antal möjliga inbyggnadsenheter | 3 |
| Antal ledningsdragningar | 3 St. |
| Fastsättningstyp montage-system | Golv |
| Bottenplatta | ja |
| Lockfastsättning med snäppfunk-tion | nej |
| Möjlighet till insättning av tätning | ja |
| Monteringsöppning för golvtank | nej |
| Frånkopplingsbar | nej |
| Avsedd för expansionsfogar | nej |
| Vävtapet | nej |
| Kanalhöjd max. | 110 mm |
| Kanalhöjd min. | 60 mm |
| Materialtjocklek lock | 4 |
| Minimihöjd på underlagsgolvet | 60 |
| Med anslutningsöppning | nej |
| Med potentialutjämning | nej |
| Med skiljevägg | nej |
| Med överhäng | ja |
| Monteringsöppning | utan |
| Höjdjusteringsintervall max. | 110 mm |
| Höjdjusteringsintervall min. | 60 mm |
| Tvärsnitt | 8100 mm² |
| Avtagbar överdel | ja |
| Uppfyller ROHS | ja |
| Mellanväggsfastsättning_radera | rasten |
| Mellanväggsfastsättning | snäpp |