Tekniskt datablad

Kanalenhet, blind, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424428

Monteringsfärdig kanalenhet med 3 blindlock för ledningsdragning bestående av kanalunderdel (bottenplåt med sido- och golvbeläggningsinsättningsprofiler) och kanallock. Bottenplåt med hållare för självkontakterande installation av mellanväggar. I leveransen ingår 6 höjdjusterbara fästvinklar, 6 golvbeläggningsankare och locktätningar (3 st. för kanalbredd 200 eller 300) eller höjdjusterbara lockkonsoler (3 st. för kanalbredd 400 och 6 st. för kanalbredd 500 och 600). Kanallocken är fastskruvade vid leveransen.

St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7424428
Typ	OKA-W6006050
Beteckning 1	Golvkanal, blindlock
Beteckning 2	blind
Tillverkare:	OBO
Dimension	2400x600x60
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2,4
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	2675 kg
Viktenhet	kg/100 m
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	94,1702 kg CO2e / 1 Meter

Mått



Längd	2 400 mm
Bredd	600 mm

Tekniskt datablad

Kanalenhet, blind, höjd 60-110 mm

Artikelnummer: 7424428

Teknisk data

Skydd till monteringsöppning	nej
Täckram	3
Antal monteringsöppningar	0
Antal instickbara skiljeväggar	2
Antal möjliga inbyggnadsenheter	3
Antal ledningsdragningar	3 St.
Fastsättningstyp montage-system	Golv
Bottenplatta	ja
Lockfastsättning med snäppfunk-tion	nej
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Monteringsöppning för golvtank	nej
Frånkopplingsbar	nej
Avsedd för expansionsfogar	nej
Vävtapet	nej
Kanalhöjd max.	110 mm
Kanalhöjd min.	60 mm
Materialtjocklek lock	4
Minimihöjd på underlagsgolvet	60
Med anslutningsöppning	nej
Med potentialutjämning	nej
Med skiljevägg	nej
Med överhäng	ja
Monteringsöppning	utan
Höjdjusteringsintervall max.	110 mm
Höjdjusteringsintervall min.	60 mm
Tvärsnitt	21000 mm²
Avtagbar överdel	ja
Uppfyller ROHS	ja
Mellanväggsfastsättning_radera	rasten
Mellanväggsfastsättning	snäpp